

# Technische Daten ADRAMAQ CORNWALL

**Heterogener Kunststoffbelag  
mit PU-Oberflächenvergütung nach EN 649 /  
Heterogeneous synthetic flooring  
with PU surface treatment acc. to EN 649**



Eigenschaften / Eigenschaften	Norm / Norm	Maßeinheit / Maßeinheit	CORNWALL	
Dicke Nuttschicht / Thickness of wear layer	EN 429	mm	<b>0,3</b>	<b>0,55</b>
Gefast / Bevel edge			nein / no	ja / yes
	ISO 14001		ja / yes	ja / yes
	ISO 9001		ja / yes	ja / yes
Gesamtstärke ca. / Total thickness approx.	EN 429	mm	2,5	2,5
Flächengewicht ca. / Mass per unit area approx.	EN 430	g/m <sup>2</sup>	4500	4300
Resteindruck ca. / Residual indentation approx.	EN 433	mm	0,05	0,05
Stuhlleneignung / Suitable for castor chairs			ja / yes	ja / yes
Fußbodenheizung geeignet / Suitable for under floor heating			ja / yes	ja / yes
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Thermal insulation resistance approx.		m <sup>2</sup> K/W	0,02	0,02
Trittschallverbesserung ca. / Impact sound insulation approx.	EN ISO 10140-3	dB	4	4
Brandverhalten / Fire behaviour			Bfl-s1	Bfl-s1
Dimensionsstabilität ca. / Dimensional stability approx.		%	0,06	0,06
Lichtechtheit / Light fastness	EN ISO 105-B02		≥ 6	≥ 6
Chemikalienbeständigkeit* / Resistance to chemicals*			gegeben* / given*	gegeben* / given*
Rutsicherheit / Non-slip safety			R 9 / DS	R 9 / DS
Einsatzbereiche / Ranges of use			21-23 + 31	23-33 + 42
Verpackungseinheit / Packaging unit			15,24 × 91,44 cm 22,86 × 121,92 cm	VE 24 Planken / Planks – 3,34 m <sup>2</sup> VE 12 Planken / Planks – 3,34 m <sup>2</sup>

\*bei Kurzeinwirkung von haushaltüblichen oder gebräuchlichen Mitteln /  
\*in cases of short-term exposure to common household products

Bitte beachten Sie unsere Verlege- und Pflegeeinleitungen. / Please consider our fitting and maintenance instructions.

Nuttschicht / Wear layer:



0,3 mm



0,55 mm





Fase nur bei Nuttschicht 0,55 mm /  
Bevel edge only with wear layer 0,55 mm

Hinweis:

Bitte berücksichtigen Sie, dass die Muster dieser Kollektion nur Ausschnitte der Dekore darstellen. Leichte Schwankungen innerhalb der üblichen Toleranzgrenze können deshalb auftreten. Für Ihre Farbauswahl schicken wir Ihnen sehr gern eine Originalplanke oder Fliese zu. Gleiche Dekore zwischen CLICK und Variante zum VERKLEBEN können leichte Farbabweichungen zeigen. Eventuelle Änderungen durch technische Weiterentwicklung vorbehalten.

Note:

Please note that the samples of this collection show only small sections of the decors and slight colour deviations within the customary limit of tolerance may thus occur. Single tiles and planks are available on request to aid your colour selection. Slight colour variation may occur between the CLICK and DRY BACK of the same decors. Subject to technical changes.



JAB TEPPICHE HEINZ ANSTOETZ KG  
Dammheider Straße 67  
D-32052 Herford-Elverdissen  
T: +49 (0) 5221-774-0  
F: +49 (0) 5221-774-52  
JABteppiche-verkauf@jab.de  
www.jab.de